



RVH/SP



DOTAZIONE NORMALE



NORMAL EQUIPMENT

Motori ed apparecchiatura elettrica
 Comando Verticale rapido
 Elettropompa ed impianto di refrigerazione
 Dispositivo profilatore della mola
 Un porta settori completo di una serie di Settori abrasivi
 Carter di protezione
 Attrezzi di servizio
 Manuale di istruzioni
 Piano Magnetico

A RICHIESTA


Porta settori di ricambio
 Serie di settori abrasivi
 Equilibratore per mola

Motors and electric equipment
 Vertical drive quick motion
 Electropump and cooling plant
 Profiling device of the grindign wheel
 One quadrant holder complete with a set of abrasive quadrant
 Grinding wheel protection cover
 Fictures
 Instruction manul
 Magnetik chuck

ON REQUEST

Spare quadrant holder
 Sets of abrasive quadrant
 Grinding wheel equalizer





Caracteristique constructives

Moteurs et appareillage électrique
Rapide de la Command Vertical
Electropompe et installation de refroidissement
Dispositifs à profiler la meule
Un porte-secteur complet avec un jeu de secteurs abrasifs
Carter de protection
Outillage de service
Manual d' instruction
Plans Magnetique

SUR DEMANDE

Porte secteur de rechange
Jeux de secteur abrasifs
Equilibrateur pour meule



Konstruktionsmerkmale

Motoren und elektrische Ausrüstungen
Schnellhohensteuerung
Elektropumpe und Kuehlinge
Abdrehvorrichtung fuer die Schleischeibe
Sektoren- traeger komplett mit einem Satz Schleifsektoren
Schutzvorrichtung
Werkzeuge
Bedienungsanweisungen
Magnetplatten

AUF WUNSCH

Reserve - Sektortraenger
Sats von Schleifsektoren
Achleifscheiben -
Ausgleichvorrichtung





DATI TECNICI SPECIFICATIONS	DONNEE'S TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN	RVH/SP 1000/6000	RVH/SP 3000/6000 HP120/330
Massima lunghezza rettificabile Max. grinding length	Longeur maximum a rectifier Maximal schleifbare Lange	mm.1000 -6000	mm. 3000 -600
Massima larghezza rettificabile con fascia mola Max. grinding width with new wheel	Largeur max.à rectifier avec bande de la meule Maximal schleifbare Breite mit Scheibendand	mm. 530 -750	mm. 750 - 1000
Superficie utile della tavola Working surface on the table	Surface utile de la table Nutzflaeche Aufspanntisch	mm.1000/6000x500/750	mm. 1000x6000 x 750/1000
Max. altezza rettificabile Max. grinding high	Espace max. rectifiable Grosste Abstand switchen	mm.500	mm. 500/750
Velocità di traslazione tavola Table traslation speed	Vitesse translation de la table Geschwindigkeit der Tischverschiebung	m/1' 1-30	m/1' 1-30
Avanzamento verticale della mola per giro di volantino Grinding wheel vertical feed for handwheel revolution	Avance vertical meule par tour du volant Senkrechtzustell der Schleifscheibe pro Hand.	mm.1	mm. 1
Dimensioni della mola Dimnension of grinding wheel	Dimensions de la meule Schleifscheibnabmessungen	mm. 530/750	mm.750/1000
Velocità della mola Speed of grinding wheel	Vitesse de la meule Scleifscheibengeschwindigkeit	Rpm 960	Rpm 750
Potenza motore mola Grinding wheel motor drive	Puissance moteur meule Leistung des Scleifmotors	HP 40 -80	HP 120/330
Potenza motore della pompa idraulica Hydraulic pump motor drive	Puissance moteur pompe hydrauliques Leistung des Motors der Hydraulik	Kw 3	Kw. 7.5
Peso netto approssimativo Netweight approx.	Poids net approximatif Annaeherndes Nettogewicht der Maschine	Ton.10,5 /24	Ton. 20 - 33

Marena Industries
433 School St
East Hartford, CT 06108
Tel. 860-528-9011

